

PTM14/300

PULITORE CIRCUITO OLIO MOTORE

IMPIEGO

Adatto per tutti i tipi di olio motore a scoppio. Aggiunto all'olio vecchio del motore prima della sua sostituzione, pulisce tutto il circuito di lubrificazione da morchia, schiume e incrostazioni, libera le fasce elastiche riportando a valori ottimali la compressione del motore, riduce la fumosità del motore, riduce fortemente il consumo dell'olio e facilita il funzionamento delle punterie e tendi cinghia idraulici. Nel cambio d'olio evita l'immediato inquinamento e contaminazione dell'olio nuovo.

APPLICAZIONI

Adatto a tutti i tipi di olio motore a scoppio.

MODALITA' D'USO

Uso: Un flacone da 300 ml tratta fino a 5 litri di olio, usalo nell'olio vecchio del motore prima della sua sostituzione, avvia il motore e lascialo riscaldare, poi con motore spento versa il prodotto nell'olio vecchio del motore, avvia nuovamente il motore tenendo un po' accelerato per 30 secondi circa, poi lascia il motore al minimo per circa 20 minuti. Spegni il motore e procedi alla sostituzione dell'olio motore. Si declina ogni responsabilità per l'uso errato o improprio del prodotto. Per maggiori info, inquadra il QR code e guarda il video, le schede e il catalogo completo dei nostri prodotti.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Colore: Giallo chiaro
Odore: Caratteristico
Punto di infiammabilità: >70°C
Densità: 0,82
PH: 5

Contenuto Unità conf. Cod. EAN

300 ml

12 pz

8032919012128

